

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

.....

.....

### **Kettenantrieb KS2 – S12 230 V AC**

Kettenantrieb für Lüftungsanwendungen  
geeignet für Profilanbau oder Profileinbau  
mit Intelligenter, programmierbarer Mikroprozessortechnik S12

#### **Leistungsmerkmale:**

- Parametrierung mit Aumüller USB-ParInt von:  
Solo- oder synchronisiertem Mehrfachbetrieb ohne Zusatzmodule  
Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen  
Hublänge, Schließkraft, Geschwindigkeit.
- automatischer Reversierung bei Überlastabschaltung während des Schließvorgangs
- Parallelschaltung von max. 8 Antrieben in einer Gruppe
- Rückensteife Seitenbogenkette ohne überstehende Nietköpfe für Öffnungswinkel bis 60 Grad
- Kette für montagefreundlichen Profileinbau komplett in den Antrieb einfahrbar
- Keine Schmutzeinlagerungen durch fettfreie Kette
- Starre Antriebsmontage am Rahmen ohne Konsolen
- Motorgehäuse gespiegelt, als linke und rechte Version lieferbar
- Integrierter potenzialfreier Rückmeldekontakt für Endlage ZU oder AUF möglich

Ausführung:	S12
Bemessungsspannung:	230 VAC
Abschaltstrom:	max. 0,2 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Hublänge:	200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm (Standardhub angeben)
Hubgeschwindigkeit:	ca. 8mm/s (bei 24 V DC, 2/3 Kraft)
Max. Schub- / Zugkraft:	250 N - 0 N / 250 N
Ausreißkraft:	max. 3000 N (abhängig von Befestigung)
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Umgebungstemperaturbereich:	-5 °C....75 °C
Ausstellmechanismus:	Seitenbogenkette aus Edelstahl
Gehäuse:	Aluminiumprofil Eloxiert (E6/C-0)
Anschlusskabel:	ca. 3 m lang

#### **Ausführung:**

- Solo       Syncro  
 Rechts     Links

#### **Montageart:**

- Profilanbau       Profileinbau     Flügelmontage     Rahmenmontage  
 Hauptschließkante/Bandgegenseite     Nebenschließkante/seitlich

#### **Optionen:**

- Werkseitige Programmierung für Sonderanwendungen  
 - Farbton nach Wahl RAL.....  
 - Kabelverlängerung 5m  
 - Kabelverlängerung 10m  
 - Rückmeldekontakt Auf oder Zu  
 - Elektronische Hubverkürzung

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat:                    **Aumüller KS2 – S12 230V AC**

Angebotenes Fabrikat:\_\_\_\_\_

---

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

---