

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

Kettenantrieb KS6 – D S12 24V DC

Kettenantrieb für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen
geeignet für Profilanbau, bevorzugt für Druckbelastung
mit intelligenter, programmierbarer Mikroprozessortechnik S12

Leistungsmerkmale:

- Solo- oder synchronisierter Mehrfachbetrieb ohne externe Zusatzmodule
- Zwei rückensteife Ketten für hohe Druckbelastung
- automatischer Reversierung bei Überlastabschaltung während des Schließvorgangs
- stufenlose Optimierung der Laufruhe durch Einstellmöglichkeit der Kettenvorspannung
- Hochwertige Rückensteife Edelmessingkette
- Parametrierung mit Aumüller USB-ParInt von:
 - Solo- oder synchronisiertem Mehrfachbetrieb
 - Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
 - Hublänge, Schließkraft, Geschwindigkeit.
- Stetige Ansteuerung und Rückmeldung über Aumüller-IDM möglich
- automatischer Reversierung bei Überlastabschaltung während des Schließvorgangs
- Einfache Mehrfachverbundsysteme und Schließfolgesteuerung per Plug and Play mit M-Com möglich.

Ausführung:	S12
Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss
Abschaltstrom:	max. 2,4 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Hublänge:	400 / 500 / 600 / 800 / mm (bitte Standardhub angeben)
Hubgeschwindigkeit:	ca. 8 -13,5mm/s (bei 24 V DC, 2/3 Kraft)
Max. Schub- / Zugkraft:	1200 N – 400N / 1200 N
Ausreißkraft:	5000 N (abhängig von Befestigung)
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Ausstellmechanismus:	Kette aus Edelstahl
Gehäuse:	Aluminiumprofil (B x H): 50 x 104 mm
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 5 m lang

Zulassung:

Baureihe vom IFT **Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als
Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Montageart:

- Flügelmontage Rahmenmontage
 Hauptschließkante/Bandgegenseite

Optionen:

- Werkseitige Programmierung für Sonderanwendungen
- Farbton nach Wahl RAL.....
- Kabelverlängerung 10m
- Rückmeldekontakt Auf oder Zu
- Elektronische Hubverkürzung

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat: **Aumüller KS6 D S12**

Angebotenes Fabrikat:_____

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------
