

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

.....

.....

Kettenantrieb KS6 – S12 230V AC

Kettenantrieb für Lüftungsanwendungen und 230V-NRA/RWA
geeignet für Profilanbau
mit intelligenter, programmierbarer Mikroprozessortechnik S12

Leistungsmerkmale:

- Solo- oder synchronisierter Mehrfachbetrieb
- Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
- automatischer Reversierung bei Überlastabschaltung während des Schließvorgangs
- stufenlose Optimierung der Laufruhe durch Einstellmöglichkeit der Kettenvorspannung
- mechanische Entriegelung der Kette
- 230V-Zuleitung steckbar mit Aumüller-Click
- 24V-Ausgang über Aumüller-Click Steckersatz für weiteren Kettenmotor und Verriegelung
- Hochwertige Rückensteife Edelstahlkette
- Parametrierung mit Aumüller USB-ParInt von:
 - Solo- oder synchronisiertem Mehrfachbetrieb
 - Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
 - Hublänge, Schließkraft, Geschwindigkeit.
- Stetige Ansteuerung und Rückmeldung über digitales Motormanagement möglich
- Einfache Mehrfachverbundsysteme und Schließfolgesteuerung per Plug and Play mit M-Com-Click auf der 24V-Seite möglich

Ausführung:	S12
Bemessungsspannung:	230 V AC
Abschaltstrom:	max. 0,2 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Parallel schaltbare Antriebe:	max. 8
Hublänge:	250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm (bitte Standardhub angeben)
Hubgeschwindigkeit:	8 – 13,5 mm/s (bei 24 V DC, 2/3 Kraft)
Max. Schub- / Zugkraft:	600 N - 100 N / 600 N
Ausreißkraft:	max. 3000 N (abhängig von Befestigung)
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Ausstellmechanismus:	Kette aus Edelstahl
Gehäuse:	Aluminiumprofil Eloxiert (E6/C-0) (B x H): 56 x 40 mm
Anschlusskabel:	halogenfrei, grau 6x0,75mm ² , 3m
Anschlussstecker:	230V-Zuleitung, 24V-Ausgang, selbst konfektionierbar

Zulassung:

Baureihe vom IFT **Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als
Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Ausführung:

Solo Synchro

Montageart:

Flügelmontage Rahmenmontage
 Hauptschließkante/Bandgegenseite Nebenschließkante/seitlich

Optionen:

- Werkseitige Programmierung für Sonderanwendungen
- Farbton nach Wahl RAL.....
- Aumüller Click Steckerlösung mit 5m oder 10m 6x0,75
- Rückmeldekontakt Endlage AUF oder ZU
- Elektronische Hubverkürzung
- Cover zur Abdeckung der Antriebssysteme

Inkl. Konsolen und Zubehör

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

Leitfabrikat: **Aumüller KS6 – S12 230V AC**

Angebotenes Fabrikat: _____