

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

.....

.....

### Kettenantrieb KS6 - S12 24V

Kettenantrieb für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen  
geeignet für Profilanbau  
mit intelligenter, programmierbarer Mikroprozessortechnik S12

#### Leistungsmerkmale:

- Solo- oder synchronisierter Mehrfachbetrieb
- Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
- automatischer Reversierung bei Überlastabschaltung während des Schließvorgangs
- stufenlose Optimierung der Laufruhe durch Einstellmöglichkeit der Kettenvorspannung
- mechanische Entriegelung der Kette
- Aumüller-Click Steckersatz für Mehrfachbetrieb beidseitig steckbar
- Hochwertige Rückensteife Edelstahlkette
- Parametrierung mit Aumüller USB-ParInt von:
  - Solo- oder synchronisiertem Mehrfachbetrieb
  - Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
  - Hublänge, Schließkraft, Geschwindigkeit.
- Stetige Ansteuerung und Rückmeldung über digitales Motormanagement möglich
- Einfache Mehrfachverbundsysteme und Schließfolgesteuerung per Plug and Play mit M-Com-Click möglich.

Ausführung:	S12
Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss
Abschaltstrom:	max. 1,2 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Hublänge:	250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm (bitte Standardhub angeben)
Hubgeschwindigkeit:	8 – 13,5 mm/s (bei 24 V DC, 2/3 Kraft)
Max. Schub- / Zugkraft:	600 N - 0 N / 600 N
Ausreißkraft:	max. 3000 N (abhängig von Befestigung)
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Ausstellmechanismus:	Kette aus Edelstahl
Gehäuse:	Aluminiumprofil (B x H): 56 x 40 mm
Anschlussleitung:	Silicon, halogenfrei 3m 5x0,5qmm mit Stecker
Anschlussstecker:	beidseitig steckbar, selbst konfektionierbar

#### Zulassung:

Baureihe vom IFT Rosenheim (0757) geprüft und zertifiziert als  
Öffnungsaggregat für ferralux® NRW nach EN 12101-2

#### Ausführung:

Solo       Syncro

#### Montageart:

Flügelmontage       Rahmenmontage  
 Hauptschließkante/Bandgegenseite       Nebenschließkante/seitlich

#### Optionen:

- Werkseitige Programmierung für Sonderanwendungen
- Farbton nach Wahl RAL.....
- Aumüller Click Steckerlösung mit 5m oder 10m 5x0,5
- Rückmeldekontakt Endlage AUF oder ZU
- Elektronische Hubverkürzung
- Cover zur Abdeckung der Antriebssysteme

---

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

---

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat: **Aumüller KS6 – S12**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_