aumüller

5 Napędy Do Okien Żaluzjowych

Przegląd produktów

LLA10 NAPĘDY DO OKIEN ŻALUZJOWYCH

Model	24V DC, S12
Siła ciągnięcia / pchania	1.000 N / 1.000 N
Skok	10 – 200 mm, programowalny
Prędkość	1,5 - 4 mm/s, programowalny
Obudowa (WxH)	35 x 35 mm, długość obudowy zależna od skoku napędu
Adapter sprzęgający	PA6 z frezowanym rowkiem (W x L x D): 13,8 x 19 x 8 mm
Wersja	Solo
Stopień ochrony	IP 33C

LLA10

LLA16 NAPĘDY DO OKIEN ŻALUZJOWYCH

Model	24V DC, S12
Siła ciągnięcia / pchania	1600 N / 1600 N
Skok	10 – 200 mm, programowalny
Prędkość	1,5 - 4 mm/s, programowalny
Obudowa (WxH)	35 x 35 mm, długość obudowy zależna od skoku napędu
Adapter sprzęgający	PA6 z frezowanym rowkiem (W x L x D): 13,8 x 19 x 8 mm
Wersja	Solo
Stopień ochrony	IP 33C

LLA16

NAPĘDÓW DO OKIEN ŻALUZCJOWYCH

Typ	Odmiana	Model		Wysuw (ustawienie fabryczne)	Siła		Prędkość (ustawienie fabryczne)		Skok w 60 s.	Prąd odcięcia	Zastosowanie			Montaż		Funkcje		
		Rodzaj mikroprocesora	Napięcie znamionowe	Skok	Siła pchania	Siła ciągnięcia	OTWIERANIE	ZAMYKANIE	60 s	Max.	Naturalna wentylacja	Oddymianie	NRWG	Fasada	Dach	Monitoring pracy	Synchronizacja	Kontrola sekwencyjna
			[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[mm]	[A]								
LLA	LLA10	S12	24	60 – 200	1000	1000	4,0	4,0	200	1,0	●	●	●	●		■	●	●
	LLA16			60 – 200	1600	1600				1,2	●	●	●	●		■	●	●

LEGENDA

● Odpowiedni ■ Niezalecane

S12 Wewnętrzna krańcówka do synchronizacji, kontroli sekwencyjnej i programowania