

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

RWA 1000 – Beschlag (solo)

Kompletter RWA – Beschlag für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen geeignet für einwärts öffnende Kipp-, Klapp, Drehflügel und Sonderformen Optimierung des Dichtschlusses über verstellbaren Verriegelungswinkel RWA 1000 – Beschlag bestehend aus:

- Spindeltrieb PL 10 (S1), ohne elektronische Lastabschaltung 24 V DC / 0,8A, 1000 N, profilanliegend über Konsolensatz
- Konsole K 15, Flügelbock F 11 mit hinterer Augenschraube M8x40 D=8 mm Befestigungskonsolen Stahl, galvanisch verzinkt
- 1-fach Flügelverriegelung FV 3 (S3) rechte Ausführung, mit integrierter Schließfolgesteuerung zur elektromotorischen Ver – und Entriegelung des Fensterflügels, L = 420 mm

Ausführung:	PL 10 (S1) mit FV3
Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss,
Abschaltstrom:	max. 0,8 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Platzbedarf Verriegelungsseite:	min. 38 mm
Platzbedarf Antriebsseite:	min. 38 mm
Flügelgewicht:	max. 30 kg/m ²
Flügelbreite (FAB): ¹⁾	450 bis 1500 mm ^{1) bei Aluminium- und Holzfenster}
Flügelbreite. (FAB): ²⁾	450 bis 1000 mm ^{2) bei Kunststofffenster}
Mindestflügelhöhe (FAH):	ca. 550 mm
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 2,5 m lang

Zulassung:

Baureihe vom **IFT Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Orientierende Brandprüfung am Spindeltrieb beim Materialprüfamt Dortmund nach 18232, Teil 3, Abs. 3.6

Ausführung:

- () 100 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 550 mm
- () 150 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 600 mm
- () 200 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 700 mm
- () 300 mm Hub, erforderliche Mindestflügelhöhe: 1000 mm

Farbton:

- () Eloxiert (E6/C-0)
- () Farbton nach Wahl

Optionen:

Zwei-Punkt-Zuhaltung über Flügelverriegelung FV 3 (L = 1200 mm) bei geeignetem Flügelmaß

Blockreedkontakt zur Meldung der Endlage ZU

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat: **ferralux® RWA 1000 - Beschlag (solo)**

Angebotenes Fabrikat: _____

1.0.20.

.....

Unterlage 415 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 FV 4 erforderlich bei Kippflügelüberschlag ≥ 10 mm

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

Abmessungen 415 x 35 x 10 mm (B x H x T)

Leitfabrikat: **ferralux® Unterlage für Kippflügel**

Angebotenes Fabrikat:_____

1.0.30.

.....

.....

.....

Unterlage 20 mm für Verriegelungswinkel zu FV 1 / FV 3 / FV 4
erforderlich bei Kippflügelüberschlag ≥ 7 mm
Abmessungen 70 x 30 x 20 mm (B x H x T)

Leitfabrikat: **ferralux® Unterlage 20 mm**

Angebotenes Fabrikat:_____