

FVUx – МНОГОГРАННЫЙ, КОМПАКТНЫЙ, МОЩНЫЙ

Универсал среди ригельных электроприводов

Сила 600N, изящная и укороченная форма размером 415 x 26 x 26 мм (Д x Ш x В) и четыре вида привода -B, -R, -I и -E делают привод FVUX абсолютным универсалом среди ригельных приводов.

Он легко интегрируется во все профильные системы, а также прекрасно подходит для накладного монтажа благодаря своей красивой и элегантной форме. Обладая достаточно большой силой, приводы серии FVUX могут двигать все виды оконной фурнитуры.

Поводок можно изменить или адаптировать под профиль и проект, а направление закрывания настраивается индивидуально. Таким образом, приводы серии FVUX – это решение для любой фурнитуры и для всех областей применения.

У FVUX быстрое время открывания в 5 секунд. Поэтому привод оптимально подходит для использования в области естественного дымоудаления в комбинации с цепными и штоковыми приводами марки AUMÜLLER.

FVUR и FVUB

- FVUR идеально подходит для накладного монтажа на оконной раме створок с открыванием наружу или на створках фрамуг с открыванием внутрь.
- FVUB (см. справа) – самый лучший выбор для накладного монтажа на оконной раме фрамуг с открыванием внутрь.

FVUI

- FVUI прекрасно подходит для встроенного в профиль монтажа и благодаря своей узкой и небольшой форме может быть использован во всех профильных системах.

FVUE

- FVUE позволяет просто и быстро оснастить окна без оконной обвязки запорной фурнитурой

Современный дизайн с корпусом из анодированного алюминия; Покраска в любой RAL

Скрытая подводка кабеля для эстетического монтажа

M-COM для автоматической конфигурации системы приводов

Иновационная мощная сила 600 N

Минимальный уровень шумообразования

Поводок можно изменить или адаптировать под профиль и проект

Универсальные возможности монтажа

Поводок может двигать ригельные системы с большим количеством запорных пунктов через специальный закрывающий ролик

Быстрое время открывания в 5 секунд

Внутренний переключатель легко меняет направление движения

Решение для естественной вентиляции, дымоудаления RWA и ferralux® NRW по нормам EN12101-2

Простой монтаж благодаря разнообразным креплениям

Возможна аварийная разблокировка вручную

FVUX

Технические данные

Эксплуатация

- Применение: Естественная вентиляция, дымоудаление RWA, ferralux® NRW по EN12101-2

Комплектация

- Четыре варианта: -B, -R, -I, -E

Опции

- M-COM для автоматического программирования комплекта приводов S3/S12 на синхронную работу и последовательную работу с замками
- Сменные поводки под профиль или проект
- Программирование специальных функций

ДЕТАЛИ

- Рабочее питание: 24V DC (19V ... 28V)
- Рабочий ток: 0,6 A
- Ток отключения: ~1,0 A
- Мощность: 15 W
- Повторность включения: 30% (ON: 3 мин. / OFF: 7 мин.)
- Класс защиты: IP 32
- Рабочая температура: -5 °C ... +60 °C
- Сила толкания: макс. ~ 600 N
- Сила срывания: макс. ~ 1.000 N
- Сила удержания: макс. 1.500 N
- Ход: ~ 18 мм
- Время движения: ~ 5,0 сек
- Кабель подключения: безгалогеновый, серый 3 x 0,5 мм², ~ 3 м

