



① 1x **PL10 S1**
(100 / 150 / 200 / 300 mm)



② 1x **OFV1**



1 x **K15-Set**

③ 1x **K15**



④ 1x **F11**



⑤ 1x **B16ST (8x40)**



BESTELLDATEN

		Art.-Nr.		
Komponenten				
1x PL10 S1				
PL10-100 (FAH min. 550 mm)	565010			
PL10-150 (FAH min. 600 mm)	565015			
PL10-200 (FAH min. 700 mm)	565020			
PL10-300 (FAH min. 1000 mm)	565030			
1x OFV1				
OFV1 (FAB min. 450 mm)	513850			
1x Konsolensatz				
K15 Set	517590			

Montagevoraussetzungen

Öffnungsrichtung	einwärts
Befestigungsmaß Antrieb (Auge – Auge)	280 ± 7 mm + Hub
Platzbedarf OFV (Am Flügelrahmen)	min. 40 mm
Platzbedarf PL (Am Fensterrahmen)	min. 38 mm
Flügelgewicht	max. 30 kg/m ²
Flügelbreite (FAB)	450 – 1300 mm
Mindestflügelhöhe (FAH)	vgl. Anbaumaße
Bemessungsspannung	24V DC (19V ... 28V)
Abschaltstrom	1,1 A
Bemessungsleistung	26 W