

① 1x **PL6 S1**
(100 / 150 / 200 / 250 mm)



② 1x **FV3** (1x) L = 420 mm




③ inkl. **B18**



1x **K1050-R** altern. **K1050-L**

④ 1x **K97**



⑤ 1x **F11**



⑥ 1x **B16ST** (8x40)



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

		Артикул		
Компоненты				
1x PL6 S1				
PL6-100 (FAB мин. 510 mm)		562010		
PL6-150 (FAB мин. 600 mm)		562015		
PL6-200 (FAB мин. 680 mm)		562020		
PL6-250 (FAB мин. 740 mm)		562025		
1x FV3-R L= 420 mm				
FV3-R (1x) (FAB мин. 450 mm)		515102		
1x Комплект консолей				
K1050-R комплект		307051		
Альтернативно 1x				
K1050-L Комплект		307050		
Оptionальные комплектующие				
B22 Пластина для B18 на штапике		301599		

Условия для монтажа

Направление открывания	внутри
Крепежный размер (рым – рым)	280 ± 7 mm + ход
Монтажная площадь FV	мин. 38 mm
Монтажная площадь PL	мин. 20 mm
Вес створки	мин. 30 kg/m ²
Ширина створки (FAB)	450 – 1300 mm
Минимальная высота створки (FAH)	см. монтажный размер
Расходное напряжение	24V DC (19V ... 28V)
Ток отключения	0,8 A
Расходная мощность	15 W