

① 2x PL6 S1
(100 / 150 / 200 / 250 mm)




② 1x OFV1



2 K1050 (1x R + 1x L)

③ 2x K97



④ 2x F11



⑤ 2x B16ST (8x40)



⑥ 1x USKM



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

		Артикул		
Компоненты				
2x PL6 S1 (цена за привод)				
PL6-100 (FAB мин. 510 mm)	562010			
PL6-150 (FAB мин. 600 mm)	562015			
PL6-200 (FAB мин. 680 mm)	562020			
PL6-250 (FAB мин. 740 mm)	562025			
1x OFV1				
OFV1 (FAH мин. 450 mm)	513850			
2x Комплект консолей				
K1050-R Комплект	307051			
K1050-L Комплект	307050			
1x Контрольный модуль				
USKM	512140			
Оptionальные комплектующие				
B22 Пластина для B18 на штапике	301599			

Условия для монтажа

Направление открывания	внутри
Крепежный монтаж привода (рым – рым)	280 ± 7 mm + ход
Монтажная площадь OFV (на раме створки)	мин. 40 mm
Монтажная площадь PL (на оконной раме)	мин. 20 mm
Вес створки	макс. 30 kg/m ²
Ширина створки (FAB)	1200 – 2500 mm
Минимальная высота створки (FAH)	см. Монтажный размер
Расходное напряжение	24V DC (19V ... 28V)
Ток отключения	1,6 A
Расходная мощность	30 W