



① 1x **PL10 S1**
(100 / 150 / 200 / 300 mm)



② 1x **FV3-R (1x) L = 420 mm**



③ incl. **B18**



④ 1x **B20-1 (420 mm)**



1 x **K15-Set**

⑤ 1x **K15**



⑥ 1x **F11**



⑦ 1x **B16ST (8x40)**



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Компоненты | Артикул | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|
| 1x PL10 S1 | | | |
| PL10-100 (FAH мин. 550 mm) | 565010 | | |
| PL10-150 (FAH мин. 600 mm) | 565015 | | |
| PL10-200 (FAH мин. 700 mm) | 565020 | | |
| PL10-300 (FAH мин. 1000 mm) | 565030 | | |
| 1x FV3-R L= 420 mm | | | |
| FV3-R (1x) (FAB мин. 450 mm) | 515102 | | |
| 1x Навесная пластина | | | |
| B20-1 L = 420 mm | 515191 | | |
| 1x Комплект консолей | | | |
| K15 Комплект | 517590 | | |
| Альтернативно 1x | | | |
| 1x K37 | 307500 | | |
| 1x F11 | 151400 | | |
| 1x B16ST | 100044 | | |
| Оptionальные комплектующие | | | |
| B22 Пластина для B18 на штапике | 301599 | | |

Условия для монтажа

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Направление открывания | наружу |
| Крепежный размер привода (рым – рым) | 280 ± 7 mm + ход |
| Монтажная площадь FV | мин. 38 mm |
| Монтажная площадь PL | мин. 38 mm |
| Вес створки | макс. 30 kg/m ² |
| Ширина створки (FAB) | 450 – 1300 mm |
| Минимальная высота створки (FAH) | см. размеры монтажа |
| Расходное напряжение | 24V DC (19V ... 28V) |
| Ток отключения | 0,8 A |
| Расходная мощность | 15 W |