



① 2x PL10 S1
(100 / 150 / 200 / 300 mm)



② 1x FV1 (2x) L = 1200 mm



③ incl. 2x B18



④ 1x B20-2 (1200 mm)



2 x K15-Set

⑤ 2x K15



⑥ 2x F11



⑦ 2x B16ST (8x40)



⑧ 1x USKM



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

		Артикул		
Компоненты				
2x PL10 S1 (цена за привод)				
PL10-100 (FAH мин. 550 mm)		565010		
PL10-150 (FAH мин. 600 mm)		565015		
PL10-200 (FAH мин. 700 mm)		565020		
PL10-300 (FAH мин. 1000 mm)		565030		
1x FV1-R L = 1200 mm				
FV1-R (2x) (FAB мин. 1200 mm)		515111		
1x Навесная пластина				
B20-2 L = 1200 mm		515193		
2x Комплект консолей (цена за комплект консолей)				
K15 Комплект		517590		
Альтернативно 2x				
K37		307500		
F11		151400		
B16ST		100044		
1x Контрольный модуль				
USKM		512140		
Оptionальные комплектующие				
B22 Пластина для B18 на штапике		301599		

Условия для монтажа

Направление открывания	снаружи
Крепежный размер привода (рым – рым)	280 ± 7 mm + ход
Монтажная площадь FV	мин. 40 mm
Монтажная площадь PL	мин. 38 mm
Вес створки	макс. 30 kg/m ²
Ширина створки (FAB)	1200 – 2500 mm
Минимальная высота створки (FAH)	см. Размер монтажа
Расходное напряжение	24V DC (19V ... 28V)
Ток отключения	1,6 A
Расходная мощность	30 W