

- 应用: 自然通风, 排烟排热, ferralux®-NSHEV
 - 可安装在外开窗窗框的开启边或侧边, 内开窗窗扇的开启边或侧边.
 - 安装空间为35 mm
- 选项
- 可根据项目或型材的特殊要求来定制拨叉

FVR3

- 带内置过载关机模块和顺序控制功能, 可与PL6 S1或PL10 S1一起使用 (I = 0.8A)


FVR4(软件版本为SW-V2)

- 带过载关机模块, 当与S3/S12开窗器一起使用时, 可用M-COM模块进行顺序控制
- 星形布线
- 开窗器的电流不超过FVR4的最大允许电流
- 通过通讯线进行顺序控制

技术参数

U_N	额定电压	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	额定电流	0,6 A
I_o	关机电流	~ 30 mA
P_N	额定功率	20 W
I_D	开启开窗器电流	FVR3: 0,8 A (PL 6/10 S1) FVR4: 3 A, 与所连S3或S12版本开窗器无关
ED	运行间隔	30 %
	防护等级	IP 32
	环境温度	-5 °C ... +75 °C
F	最大推/拉力	~ 600 N
t	运行时间	~ 5,0 S
s	行程	~ 18 mm (± 1)
	连接电缆	FVR3: 无卤, 灰色 2 x 0,75 mm ² , ~ 3 m FVR4: 无卤, 灰色 3 x 0,50 mm ² , ~ 3 m
	拨叉	不锈钢
	尺寸	铝合金 (E6/C-O), 420 x 35 x 35 mm
L	长度	420 mm

FVR 4



订货信息							
s [mm]	L [mm]	型号	表面处理	每单元/件数	订购号	LZ	PG
16	420	FVR3 16	E6/C-0	1	514003	●	
16	420	FVR4 16	E6/C-0	1	514029	●	

选项							
特殊类型	每单元/件数	订购号	LZ	PG			
开窗器外壳定制为RAL中的其他颜色			LZ	PG			
下订单时注明:	1 - 4	516004	○	net			
	5 - 9	516004					
	10 - 49	516004					
	50 - 99	516004					
	≥100	516004					
连接电缆选择为以下长度:							
5 m -无卤, 灰色 - 2 x 0,75 mm ²		501024	○	net			
10 m -无卤, 灰色 - 2 x 0,75 mm ²		501026					
5 m -无卤, 灰色 - 3 x 0,50 mm ²		501034					
10 m -无卤, 灰色 - 3 x 0,50 mm ²		501036					
S3编程处理							
运行监控 /顺序控制		524181	○	net			
S12编程处理							
特殊功能编程		524180	○	net			
可选配件	每单元/件数	订购号	LZ	PG			
M-COM模块用于多台开窗器同步运行	1	524177	●				