



- ① 2x **PL6 S1**
(100 / 150 / 200 / 250 mm)
- ② 1x **FV1-R (1x) altern. FV1-L (1x)**
altern. L = 420 mm
1x **FV1-R (2x)**
L = 1200 mm
- ③ incl. **B18**
- ④ 2x **K1050 (1x R + 1x L)**
④ 2x **K97**
- ⑤ 2x **F11**
- ⑥ 2x **B16ST (8x40)**
- ⑦ 1x **USKM**

订货信息

		订购号	
套件包括		LZ	PG
2个 PL6 S1 (价格为开窗器单价)			
PL6-100 (FAB 最小 510 mm)	562010	●	
PL6-150 (FAB 最小 600 mm)	562015	●	
PL6-200 (FAB 最小 680 mm)	562020	●	
PL6-250 (FAB 最小 740 mm)	562025	●	
1x FV1-R L= 420 mm			
FV1-R (1x) (FAB 最小 450 mm)	515103	●	
1个安装板			
B20-1 L = 420 mm	515191	●	
2个窗框支架套件			
K1050-R 套件	307051	●	
K1050-L 套件	307050	●	
1个控制模块			
USKM模块	512140	●	
可选配件			
B22 垫板, 用来支撑B18锁座	301599	●	

安装要求

开启方向	内开
开窗器长度(推头到带眼螺栓)	280 ± 7 mm + 行程
FV所需安装空间(装于窗框上)	最小38 mm
PL所需安装空间(装于窗框上)	最小 20 mm
窗扇重量	最大30 kg/m ²
窗扇宽度(FAB)	450 – 1300 mm
窗扇最小高度(FAH)	取决于安装尺寸
额定电压	24V DC, 2 Vpp
关机电流	0,8 A
额定功率	15 W