



① 1x **PL10 S1**  
(100 / 150 / 200 / 300 mm)



② 1x **FV3-R (1x) L = 420 mm**



③ incl. **B18**



④ 1x **B20-1 (420 mm)**



1 x **K15-Set**

⑤ 1x **K15**



⑥ 1x **F11**



⑦ 1x **B16ST (8x40)**



### 订货信息

		订购号	LZ	PG
套件包括				
<b>1个 PL10 S1</b>				
PL10-100 (FAH 最小 550 mm)		565010	●	
PL10-150 (FAH 最小 600 mm)		565015	●	
PL10-200 (FAH 最小 700 mm)		565020	●	
PL10-300 (FAH 最小 1000 mm)		565030	●	
<b>1x FV3-R L= 420 mm</b>				
FV3-R (1x) ( FAB 最小 450 mm)		515102	●	
<b>1个安装板</b>				
B20-1 L = 420 mm		515191	●	
<b>1个窗框支架套件</b>				
K15 套件		517590	●	
<b>备选套件 1x</b>				
1个 K37		307500	●	
1个 F11		151400	●	
1个 B16ST		100044	●	

### 特殊类型

套件定制为RAL中的其他颜色		516022	●	net
----------------	--	--------	---	-----

### 可选配件

B22 垫板, 用来支撑B18锁座		301599	●	
-------------------	--	--------	---	--

### 安装要求

开启方向	外开
开窗器长度(推头到带眼螺栓)	280 ± 7 mm + 行程
FV 所需安装空间(装于窗框上)	最小 38 mm
PL所需安装空间 (装于窗框上)	最小38 mm
窗扇重量	最大30 kg/m <sup>2</sup>
窗扇宽度 (FAB)	450 – 1300 mm
窗扇的最小高度(FAH)	取决于安装尺寸
额定电压	24V DC, 2 Vpp
关机电流	0,8 A
额定功率	15 W