

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

.....

.....

Schwerlast - Kettenantrieb KS15 1000 S12 230V

Schwerlast-Kettenantrieb für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen, mit intelligenter, programmierbarer Mikroprozessortechnik S12

Leistungsmerkmale:

- Solo- oder synchronisierter Mehrfachbetrieb
- Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
- Hochwertige, robuste, vernickelt Stahlkette
- Sehr kurze Bauform mit mittigem Kettenaustritt
- Parametrierung mit Aumüller USB-ParInt von:
 - Synchro- Tridem- oder Quattrotrieb
 - Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
 - Hublänge, Schließkraft, Geschwindigkeit.
- Parallelschaltung von max. 8 Antrieben in einer Gruppe

Ausführung:	S12
Bemessungsspannung:	230 V AC
Bemessungsaufnahme:	103 W
Abschaltstrom:	max. 0,6 A
Einschaltdauer:	5 Zyklen (ED 30 % 10 Min.)
Schutzart:	IP 20
Hublänge:	1000mm
Hubgeschwindigkeit:	max. 17 mm/s
Max. Schub- / Zugkraft:	1500 N bis 1000mm linear
Ausreißkraft:	max. 5000 N (abhängig von Befestigung)
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C...60 °C
Ausstellmechanismus:	Kette aus vernickeltem Stahl
Gehäuse:	Aluminiumprofil E6/C-0 (B x H x L): 120 x 60 x 920 mm
Anschlussleitung:	Silicon, halogenfrei 3m 6x 0,75qmm mit Stecker
Anschlussstecker:	steckbar, selbst konfektionierbar

Zulassung:

Baureihe vom IFT **Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Ausführung:

() Solo () Synchro

Anwendungsbereich:

Dachfenster

Optionen:

- () Werkseitige Programmierung für Sonderanwendungen
- () Farbton nach Wahl RAL.....
- () Elektronische Hubverkürzung

Befestigungsset:

- () K153 + F54 für AWS 57 RO
- () K154 + F54 für FRAME+ 100/120 RI

Leitfabrikat: **Aumüller KS15 1000 S12 230V**

Angebotenes Fabrikat:_____